

<設備概要>      型式      RK-MDB-63B型  
                          焼却方式      サイクロン型焼却炉  
                          構造      縦円筒型

<廃棄物焼却炉>

(1) 処分した廃棄物の各月ごとの数量(t/月)及び種類

2021年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	平均
汚泥(ペーパースラッジ)	3,156	2,985	3,150	2,416									11,706	2,927
受入れた汚泥(ペーパースラッジ)	0	0	0	0									0	0
合 計	3,156	2,985	3,150	2,416									11,706	2,927

(2) 排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した日

除去した日	備 考
2021/6/23	スクラパー内掃除
2021/7/24	スクラパー内掃除

(3) 煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度(1回/年)、ばい煙濃度(硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素および窒素酸化物)(1回/6ヶ月)

項 目	単 位	採取日	測定日	結 果	採取日	測定日	結 果
ダイオキシン類	ng-TEQ/m <sup>3</sup>						
硫黄酸化物	m <sup>3</sup> <sub>N</sub> /h						
窒素酸化物	ppm						
ばいじん	g/m <sup>3</sup> <sub>N</sub>						
塩化水素	mg/m <sup>3</sup> <sub>N</sub>						

(4) 維持管理基準遵守状況

平均値は以下のとおりですが、チャート紙記録は当社に来て頂ければお見せ致します。

燃焼温度      900°C±100°C  
 CO濃度      70ppm  
 集塵機入口温度      150°C±20°C